

Drehverteiler


GF-1/2-1/4

Teilenummer: 539292

FESTO

Einfach-Drehdurchführung, 1 Eingang - 4 Ausgänge.

Bei Einsatz von Druckluft und Drehzahlen über 1000 1/min sollte nur noch geölte Druckluft verwendet werden. Steht keine geölte Druckluft zur Verfügung, muss die Depotschmierung alle 300 Betriebsstunden erneuert werden.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	15 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Normaldurchfluss 1-2.1 (6->0)	4.050 l/min
Normaldurchf 1-2.X offen (6->0)	14.130 l/min
Max. Drehzahl	2.500 1/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	4,25 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4